

Alestes



I

Vano componenti in pressofusione di alluminio alettato per una migliore dissipazione del calore verniciato con polvere termoindurente poliestere resistente agli agenti atmosferici e alla corrosione garantita per 1.000 ore in nebbia salina;

Riflettore in alluminio purissimo 99,85 tornito, ossidato anodicamente e brillantato;

Diffusore in vetro temperato piano agganciato tramite molle imperdibili in acciaio inox;

Equipaggiamento composto da una piastra portacablaggio con catenella di sicurezza, facilmente asportabile per una semplice manutenzione;

Guarnizione silconica a cellule chiuse dalle rilevanti prestazioni meccaniche ed elastiche;

Pressacavo: M20 IP68 antistrappo.

IP65 / Classe di isolamento I







GB


Wiring box: die cast aluminium casing with wide cooling fins, painted with polyester powder paint with high resistance to atmospheric agents and corrosion. **Reflector:** high performance reflector (99.85%), anodized. **Diffuser:** shock resistant tempered glass, fixed with stainless steel springs complete with security chain. **Equipment:** easily removable wired control gear unit for easy maintenance, galvanized eyelet for ceiling fixing, tear proof M20 IP68 **cable gland.**

IP65 / Insulation class I

Riflettore - Reflector









 COLOUR	 Ø D mm		 PALLETS	Codice Code
	550	005	40	800005.0101
	480	005	40	800008.0101 NEW










Diffusore - Diffuser



 COLOUR	 Ø D mm		 PALLETS	Codice Code
	550	005	75	800033.0101
	480	005	75	800032.0101


Griglia di protezione - Protection Grid



 COLOUR	 Ø D mm		 PALLETS	Codice Code
	550	005	-	702139.0101
	480	005	-	703210.0101

230V - 50 Hz

IP65



=

+

IP23

IP65




OPTIONAL

Come ordinare:

Ordinare il singolo componente con il codice corrispondente.


How to order:

Order the individual component with the corresponding code.

**WIRING BOX - WIRING BOX**

ø550 x h530mm

COLOUR	W	Light Bulb	W TOT	A	001	PALLETS	dm ³	Kg	E40	CN
N/B	250	NA-E/HLI-E	270	3	001	72	105	9,65	E40	● 800057.0101
N/B	250	HLI-EP	267	2.15	001	72	105	8,25	E40	800067.0101
N/B	400	NA-E/HLI-E	438	4/4.4	001	72	105	10,95	E40	● 800065.0101
N/B	400	HLI-EP	411	3.25/3.5	001	72	105	10,95	E40	800059.0101

**KIT EMERGENZA
EMERGENCY KIT**KIT COMPLETO PRONTO ALL'INSTALLAZIONE COMPRESO DI LAMPADA 18W
KIT READY FOR INSTALLATION INCLUDING 18W LAMPS.

COLOUR	W	Light Bulb	001	PALLETS	dm ³	Kg	E40	CNL
N/B	18	GEMINI D/E 3h30	001	72	4,61	1,3	G24q-2	● 702227.0101

NEW

**LAMPADA - LAMP**

Codice Code	Type	W	A	E40	lm	Ø D mm	L mm	001	K	RA	Operating position
520040.0101	NA-E 250 W	250	3,0	E40	25000	90	226	12	2000	20	univ.
520050.0101	NA-E 400 W	400	4,4	E40	47000	120	290	12	2000	20	univ.
500726.0101	HLI-EP 250W	250	2,15	E40	20000	90	210	12	3800/4000	65	h15
500728.0101	HLI-EP 400W	400	3,25	E40	37000	120	280	12	3800/4000	65	h15
500780.0101	HLI-E 250W	250	3,00	E40	25500	90	215	12	5200/5600	90	univ.
500790.0101	HLI-E 400W	400	4/4,4	E40	42500	120	290	12	5200/5600	93	univ.

● ARTICOLI CHE, SE NON DISPONIBILI A MAGAZZINO, POSSONO RICHIEDERE FINO A 90 GIORNI PER LA CONSEGNA.
FOR ARTICLES WHICH ARE NOT IN STOCK DELIVERY TIME CAN BE UP TO 90 DAYS.