

LAMPAD E A SCARICA NEL GAS: IODURI METALLICI

DISCHARGE GAS LAMPS: METAL HALIDE



Lampade ioduri metallici ad alta resa cromatica Tubolari con bruciatore ceramico attacco G12 UV STOP

*Ceramic metal halide lamps for superior colour control
Tubular Ceramic Metal Halide lamps G12 base UV STOP*

| Codice Code | Type | W | A | | lm | ∅ D mm | L mm | | K | RA | Operating position |
|-------------|------------------|-----|------|-----|-------|--------|------|----|------|----|--------------------|
| 500835.0101 | HLI-C-T 35W/WDL | 35 | 0,50 | G12 | 3400 | 14,5 | 88 | 12 | 3000 | B | univ. |
| 500836.0101 | HLI-C-T 35W/NDL | 35 | 0,50 | G12 | 3200 | 14,5 | 88 | 12 | 4200 | B | univ. |
| 500837.0101 | HLI-C-T 70W/WDL | 70 | 0,98 | G12 | 6200 | 19 | 88 | 12 | 3000 | B | univ. |
| 500838.0101 | HLI-C-T 70W/NDL | 70 | 0,98 | G12 | 6300 | 19 | 88 | 12 | 4200 | A | univ. |
| 500839.0101 | HLI-C-T 150W/WDL | 150 | 1,85 | G12 | 14000 | 19 | 98 | 12 | 3000 | B | univ. |
| 500840.0101 | HLI-C-T 150W/NDL | 150 | 1,85 | G12 | 13000 | 19 | 98 | 12 | 4200 | A | univ. |



Tubolari con bruciatore ceramico con doppio attacco RX7s - UV STOP

Tubular Ceramic Metal Halide lamps RX7s double base UV STOP

| Codice Code | Type | W | A | | lm | ∅ D mm | L mm | | K | RA | Operating position |
|-------------|-------------------|-----|------|---------|-------|--------|-------|----|------|----|--------------------|
| 500830.0101 | HLI-C-T2 70W/WDL | 70 | 0,98 | RX7s | 5800 | 21 | 117,6 | 12 | 3000 | B | p45 |
| 500831.0101 | HLI-C-T2 70W/NDL | 70 | 0,98 | RX7s | 5800 | 21 | 117,6 | 12 | 4050 | A | p45 |
| 500833.0101 | HLI-C-T2 150W/WDL | 150 | 1,80 | RX7s-24 | 13500 | 27 | 135,4 | 12 | 3000 | B | p45 |
| 500834.0101 | HLI-C-T2 150W/NDL | 150 | 1,80 | RX7s-24 | 12000 | 27 | 135,4 | 12 | 4050 | A | p45 |



Lampade ioduri metallici tubolari per cablaggio sodio/ioduri Con reattore SODIO accenditore 3,5 - 4,5 kV

Metal halide tubular lamps for sodium wiring With SODIUM lamp ballast ignitor 3.5-4.5KV

| Codice Code | Type | W | A | | lm | ∅ D mm | L mm | | K | RA | Operating position |
|-------------|------------|-----|-------|-----|-------|--------|------|----|------|----|--------------------|
| 500730.0101 | HLI-T 250W | 250 | 3,00 | E40 | 25000 | 46 | 257 | 12 | 5900 | A | p45 |
| 500740.0101 | HLI-T 400W | 400 | 4/4,4 | E40 | 40000 | 62 | 285 | 12 | 5900 | A | p45 |



Lampade ioduri metallici tubolari per cablaggio mercurio/ioduri Con reattore Mercurio/ioduri accenditore 0,7-1,0 KV o 3,5 - 4,5 KV Temperatura colore: 4000K - 4200K

*Metal halide tubular lamps for sodium or mercury wiring
With Mercury/Halide lamp ballast ignitor 0.7-1.0 KV o 3.5 - 4.5 KV Colour temperature: 3800K - 4000K*

| Codice Code | Type | W | A | | lm | ∅ D mm | L mm | | K | RA | Operating position |
|-------------|-------------|-----|----------|-----|-------|--------|------|----|---|----|--------------------|
| 500731.0101 | HLI-TP 250W | 250 | 2,15 | E40 | 20000 | 46 | 257 | 12 | | D | h90 |
| 500741.0101 | HLI-TP 400W | 400 | 3,25/3,5 | E40 | 37000 | 62 | 285 | 12 | | D | h90 |



Lampade ad alogenuri metallici tubolari

Metal halide tubular lamps

| Codice Code | Type | W | A | | lm | ∅ D mm | L mm | | K | RA | Operating position |
|---|-------------------|------|-------|-----|--------|--------|------|---|------|----|--------------------|
| ● 500745.0101 | HLI-T 1000 W/D/SA | 1000 | 9,50 | E40 | 85000 | 76 | 345 | 6 | 7250 | A | p30 |
| ● 500744.0101 | HLI-T 1000 W/N/SA | 1000 | 8,20 | E40 | 85000 | 66 | 382 | 4 | 4300 | D | p20 |
| ● 500756.0101 | HLI-T 2000 W/N/SA | 2000 | 8,80 | E40 | 240000 | 100 | 430 | 4 | 4400 | D | p60 |
| SA = Senza accenditore interno alla lampada / Without ignitor inside lamp | | | | | | | | | | | |
| ● 500757.0101 | HLI-T 2000 W/D/CA | 2000 | 10,30 | E40 | 180000 | 100 | 430 | 4 | 7250 | A | p30 |
| ● 500754.0101 | HLI-T 2000 W/N/CA | 2000 | 8,80 | E40 | 200000 | 100 | 430 | 4 | 4000 | D | p60 |
| CA = Con accenditore interno alla lampada / With ignitor inside lamp | | | | | | | | | | | |



● ARTICOLI CHE, SE NON DISPONIBILI A MAGAZZINO, POSSONO RICHIEDERE FINO A 90 GIORNI PER LA CONSEGNA
FOR ARTICLES WHICH ARE NOT IN STOCK DELIVERY TIME CAN BE UP TO 90 DAYS