

Platax XL - ø 376 x h 100 mm



Plafoniera compatta stagna idonea per applicazioni civili, commerciali, alberghiere ecc. dove sono richieste caratteristiche di protezione contro l'ingresso di polveri o liquidi.

Compact waterproof fitting suitable for public areas, halls, hotels, passages etc. where dust and water protection is necessary.

Corpo e cornice in nylon rinforzato con fibre di vetro, guarnizione in silicone, viteria imperdibile. **Riflettore** in alluminio stampato. **Diffusore** in policarbonato opale antiurto ed autoestinguente. **Cablaggio** composto da alimentazione 230V 50Hz, cavi in PVC HT 105° non propagante la fiamma, morsetteria 2P+T in nylon; doppio isolamento per la versione incandescenza. Platax è installabile sia per impianto sotto parete che esterno; l'ingresso cavo è predisposto per un serracavo di diametro 16 mm. **Confezione:** in cartone

Casing and frame: nylon reinforced fibreglass, silicon gasket, non-loosening screws. **Reflector:** Pressed aluminium. **Diffuser:** Self-extinguishing opal shockproof polycarbonate. **Wiring:** 230V 50Hz power supply, HT105° non-flammable cable, nylon **connector block**, double insulated on incandescent version. The cable entry is predisposed for a 16 mm **cable gland**. **Packaging:** carton

IP 55 / Classe isolamento I

IP 55 / Classe isolamento I



PLATAX XL

COLOUR	W	PALLETS	PALLETS	dm ³	Kg	K		CN
B/W	1x100	006	72	16,70	1,40	-	E27	702650.0101
N/B	1x100	006	72	16,70	1,40	-	E27	702651.0101

PLATAX XL con lampada Fluorescente Compatta Non Integrata / with Fluorescent Compact Lamp Not Integrated

COLOUR	W	PALLETS	PALLETS	dm ³	Kg	K		CELL
B/W	2x18	006	72	16,70	2,15	2700	G24q-2	702661.0139
B/W	2x26	006	72	16,70	2,15	2700	G24q-3	702666.0139

CORNICI PER PLATAX XL ø 360 mm / FRAMES FOR PLATAX XL ø 360 mm



CO4001.100 = VISIERA/VISOR NYLON BIANCO/WHITE

CO4002.100 = VISIERA/VISOR NYLON NERO/BLACK

*IK09 = Grado di protezione contro gli impatti meccanici esterni. / Degrees of protection against external mechanical impacts.