



ALOGENE 230V: PREMIUM

HALOGEN LAMPS 230V: PREMIUM

TUBOLARE - TUBULAR




Standard chiara - clear

| COD. | W |  | ∅ D mm | L mm | lm |  | Cod. EAN 8009935... |
|-------------|-----|---|-----------|---------|------|---|------------------------|
| 840090.0101 | 100 | E14 | 14 | 81 | 1500 | 20 | 496928 |

Da utilizzare esclusivamente in apparecchi illuminanti che prevedano già all'origine detto tipo di lampade
Use only in lights specifically designed




3000 K   

Doppio involucro tubolare chiara - Tubular double envelope clear

| COD. | W |  | ∅ D mm | L mm | lm |  |  | Cod. EAN 8009935... |
|-------------|-----|---|-----------|---------|------|---|---|------------------------|
| 839980.0101 | 75 | E27 | 32 | 105 | 1100 | 20 | 1280 | 496737 |
| 839990.0101 | 100 | E27 | 32 | 105 | 1500 | 20 | 1280 | 496874 |
| 840000.0101 | 150 | E27 | 32 | 105 | 2500 | 20 | 1280 | 497017 |
| 840050.0101 | 250 | E27 | 32 | 105 | 4350 | 20 | 1280 | 497154 |

3000 K   




Doppio involucro tubolare smerigliata - Tubular double envelope frosted

| COD. | W |  | ∅ D mm | L mm | lm |  |  | Cod. EAN 8009935... |
|-------------|-----|---|-----------|---------|------|---|---|------------------------|
| 839992.0101 | 100 | E27 | 32 | 105 | 1500 | 20 | 1280 | 497291 |
| 840002.0101 | 150 | E27 | 32 | 105 | 2500 | 20 | 1280 | 497307 |
| 840052.0101 | 250 | E27 | 32 | 105 | 4350 | 20 | 1280 | 497369 |

3000 K   




LINEARI - LINEAR

Posizione di funzionamento universale - Universal operating position

| COD. | W |  | ∅ D mm | L mm | lm |  |  | Cod. EAN 8009935... |
|-------------|-----|---|-----------|---------|------|---|---|------------------------|
| 095114.0101 | 250 | R7s-15 | 11 | 80 | 4300 | 20 | 2800 | 344144 |
| 095192.0101 | 100 | R7s-15 | 11 | 117 | 1500 | 20 | 1560 | 344250 |
| 095193.0101 | 150 | R7s-15 | 11 | 117 | 2400 | 20 | 1560 | 344267 |
| 095195.0101 | 250 | R7s-15 | 11 | 117 | 4300 | 20 | 1560 | 344281 |

3000 K   

Posizione di funzionamento orizzontale ±15° - Horizontal operating position ±15°

| COD. | W |  | ∅ D mm | L mm | lm |  |  | Cod. EAN 8009935... |
|-------------|------|---|-----------|---------|-------|---|---|------------------------|
| 094900.0101 | 750 | R7s-15 | 11 | 189 | 16500 | 20 | | 343703 |
| 094951.0101 | 1000 | R7s-15 | 11 | 189 | 22000 | 20 | | 343697 |
| 095000.0101 | 1500 | R7s-15 | 11 | 254 | 36000 | 20 | | 343970 |

3000 K   