

Platax XL - ø 376 x h 100 mm



702609.0101
Kit antivandalo con viti Torx.
Vandal-resistant kit with
screws Torx screws.

Plafoniera compatta stagna idonea per applicazioni civili, commerciali, alberghiere ecc. dove sono richieste caratteristiche di protezione contro l'ingresso di polveri o liquidi.

Compact waterproof fitting suitable for public areas, halls, hotels, passages etc. where dust and water protection is necessary.

Corpo e cornice in nylon rinforzato con fibre di vetro, guarnizione in silicone, viteria imperdibile. **Riflettore** in alluminio stampato. **Diffusore** in policarbonato opale antiurto ed autoestinguente. **Cablaggio** composto da alimentazione 230V 50Hz, cavi in PVC HT 105° non propagante la fiamma, morsettiera 2P+T in nylon; doppio isolamento per la versione incandescenza. Platax è installabile sia per impianto sotto parete che esterno; l'ingresso cavo è predisposto per un serracavo di diametro 16 mm. **Confezione:** in cartone
IP 55 / Classe isolamento I

Casing and frame: nylon reinforced fibreglass, silicon gasket, non-loosening screws. **Reflector:** Pressed aluminium. **Diffuser:** Self-extinguishing opal shockproof polycarbonate. **Wiring:** 230V 50Hz power supply, HT105° non-flammable cable, nylon **connector block**, double insulated on incandescent version. The cable entry is predisposed for a 16 mm **cable gland**. **Packaging:** carton
IP 55 / Classe isolamento I

230/240V - 50 Hz

IP55



IK09*



PLATAX XL



COLOUR	W		PALLETS	dm ³	Kg	K		CN
B/W	MAX 1x100	006	72	16,70	1,40	-	E27	702650.0101
N/B	MAX 1x100	006	72	16,70	1,40	-	E27	702651.0101

PLATAX XL con lampada Fluorescente Compatta Non Integrata / with Fluorescent Compact Lamp Not Integrated



COLOUR	W		PALLETS	dm ³	Kg	K		CNL
B/W	2x18	006	72	16,70	2,15	2700	G24d-2	702661.0139
B/W	2x26	006	72	16,70	2,15	2700	G24d-3	702666.0139



CORNICI PER PLATAX ø 290 mm FRAMES FOR PLATAX ø 290 mm

C03001.100 = VISIERA/VISOR NYLON BIANCO/WHITE

C03002.100 = VISIERA/VISOR NYLON NERO/BLACK



*IK09 =
Grado di protezione contro gli impatti meccanici esterni.
Degrees of protection against external mechanical impacts.